

Ladestationen zur Festmontage



Iolo 3,7 kW einphasig

Auch mit festem Kabel verfügbar

ab 849 € zzgl. MwSt.

Lieferzeiten beachten

Produktbeschreibung

Gehäuse	SMC (glasfaserverstärkter Kunststoff)
Ladekabel	ohne festes Kabel
Abmessungen (HxBxT)	505x215x138 mm
Gewicht	ca. 6,2 kg
Standardfarbe	RAL 7031 (grau) / RAL 9010 (weiß)
Hinterseite / Vorderseite	(weiß)

Technische Details

Ausgangsleistung (pro Anschluss)	3,7 kW
Steckertyp	Typ 2
Schutzart	IP54
Lademodus	Modus 3
Kommunikation	GPRS
Authentifizierung	RFID Ladekarte (konform ISO 15693 und ISO 14443)

Zertifizierung

Normen	IEC61851-1, IEC61851-22, IEC60950-1, IEC60529
CE-Richtlinien	konform Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) und EMV-Richtlinie (2004/108/EG)
kWh-Meter	MID freigegeben für Abrechnung

Iolo 11 / 22 kW dreiphasig

Auch mit festem Kabel verfügbar

ab 949 € zzgl. MwSt.

Lieferzeiten beachten

Produktbeschreibung

Gehäuse	SMC (glasfaserverstärkter Kunststoff)
Ladekabel	mit festem Kabel lieferbar
Abmessungen (HxBxT)	503,5 x 200 x 137 mm
Gewicht	4 kg
Standardfarbe	RAL 7031 (grau) / RAL 9010 (weiß)
Hinterseite / Vorderseite	(weiß)

Technische Details

Ausgangsleistung (pro Anschluss)	3-phasig 16A (11 kW) oder 32A (22 kW)
Anschluss	Typ 2 Steckdose. Lieferbar mit festem Kabel (Typ 2)
Schutzart	IP54 (für Innen- und Außenbereich)
Lademodus	Modus 3
Kommunikation	GPRS
Authentifizierung	RFID (NFC) Mifare 13,56 MHz für die persönliche Identifikation des Benutzers.

Zertifizierung

Normen	IEC61851-1, IEC61851-22, IEC60950-1, IEC60529, entspricht Z.E. Ready 1.2
CE-Richtlinien	konform Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) und EMV-Richtlinie (2004/108/EG)
kWh-Meter	MID-zertifiziert (zu Verrechnungszwecken)